



GMT 035 Såg/Energiaggreat



Det lilla multiaggreatet med de stora möjligheterna

Det nya fällhuvudet GMT 035 kan utan teknisk anpassning monteras på de flesta maskiner som har en kran samt även mindre grävmaskiner. Tack vare den patenterade hydraulventilen är inga andra slangar eller elkablar nödvändiga.

Fällhuvud GMT 035 erbjuder följande fördelar:

- Lämplig för montering på skotare
- Stor fälldiameter
- Låg egenvikt
- Snabb av- och påmontering
- Runtom svängande rotator
- Effektiv gripfunktion
- Låga Driftskostnader
- På grund av sin snabba arbetsprocess passar GMT035 utmärkt vid utvinning av biomassa från åkerkanter, vägar mm
- Utviner biomassa och energived kostnadsförmånlig och effektiv
- Prisivänligt



GMT 035

Teknisk data

Mått

Max. griparms öppning	850 mm
Max. griparmsbredd öppen	950 mm
Min. griparmsbredd sluten	700 mm

Vikt ca	225 kg
---------	--------

Hydraulik

Minimal oljeförbrukning	40 l/ min
Arbetstryck	180 till 250 bar

Såg

Klingans längd	450 mm
Sågkedja	2 mm 404"
Antal dirvlnökar	58
Max. fälldiameter	350 mm
Kedjans oljetank, volym	2l
Sågmotor	10 cm ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikation och utförande. Alla angivna mått/värden är ca-uppgifter och avser standard.



GREMO®

Box 44

SE-310 61 ÄTRAN

Tel: 0346-60515, Fax: 0346-60342
info@gremo.se • www.gremo.se